

**Producto:** CONFORT 25  
**Aplicación:** JARDINES / ZONAS VERDES / TERRAZAS  
**Color:** BICOLOR



### ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

CONFORT 25 es un pavimento de alta calidad y de larga duración, diseñado para aplicaciones de jardinería, y paisajismo, zonas multiusos sometidas a tránsito intenso como colegios, restaurantes etc. Está fabricado con sistema tufting recto, utilizando una mezcla de fibras de polietileno monofilamento recto de alto gramaje, con forma de U, y con dos tonos de verde y fibras rizadas de polipropileno texturizado en color marrón y beige, cosidas en línea sobre un soporte de polipropileno de alta estabilidad dimensional, y sellado con látex SBR. La geometría en forma de U, ha sido contrastada como la mejor entre las diferentes formas geométricas desarrolladas por la industria, para lograr la recuperación de la verticalidad de las fibras. Además esta fibra se caracteriza por su suavidad y naturalidad, pero manteniendo su resistencia y durabilidad.

Otra novedad de este producto reside en la altísima densidad de fibras (588.000 filamentos/m<sup>2</sup>) que mejora la estética del producto.

#### CARACTERÍSTICAS DE LA FIBRA

Dtex	PE/PP 14.000	±5%
Estructura	Monofilamento forma U	
Altura	25 mm	±10%
Peso	1.210 g/m <sup>2</sup>	±10%

#### CARACTERÍSTICAS DEL SOPORTE

Soporte base	Doble malla de PP de alta estabilidad dimensional	
Peso	210 g/m <sup>2</sup>	±10%
Soporte secundario	LATEX SBR	
Peso	1.000 g/m <sup>2</sup>	±10%

#### CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Sistema de producción	Tufting recto	
Galga	3/8"	
Puntadas m <sup>2</sup>	14.700 m <sup>2</sup>	±5%
Puntadas ml	140	±1
Filamentos m <sup>2</sup>	588.000	±5%
Peso total	2.420 g/m <sup>2</sup>	±10%

#### PRESENTACION DE LOS ROLLOS

Ancho	2 m	±0,02
Largo	25 m	

#### RECOMENDACIONES DE LASTRADO

Arena	Arena de sílice redondeada
Granulometría	0,2/0,8 mm
Cantidad	9 / 15 kg/m <sup>2</sup>

#### RESULTADOS DE LOS TEST

Solidez de color	Escala de gris ≥4
Resistencia al arranque	> 30 Newton
Estabilidad UV (ISO 4892-3:2013)	> 6.000 horas
Permeabilidad	± 35 l/m <sup>2</sup> /min, sin relleno



Topgreen S.L. se reserva los derechos de modificación del producto para adecuarlo a las últimas tecnologías. No contiene sustancias peligrosas para la salud según reglamento CE 1907/2006 REACH

**PRODUCTO FABRICADO EN CE**

